

Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Copiatura, stampa, scansione, opzionale: fax
Tecnologia di stampa	Laser a colori e in bianco e nero
Formato originale	max. A3 dal piano di copiatura
Velocità di stampa/copiatura	2506ci: max. 25 pagine A4 al minuto e max. 12 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero, 3206ci: max. 32 pagine A4 al minuto e max. 16 pagine A3 al minuto a colori e in bianco e nero
1. pagina (copiatura/stampa)	Colori: 8,5/9,2 secondi*, b/n: 6,4/7,0 secondi* (2506ci), Colori: 7,0/7,7 secondi*, b/n: 5,3/5,9 secondi* (3206ci)
Tempo di riscaldamento	18 secondi*
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 fogli Multi Bypass (A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm])
Grammatura carta	Vassoio universale 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 64-256 g/m ²
Uscita carta	500 fogli A4
Memoria di sistema	4 GB di RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB disco rigido**
Selezione copie	1-999 copie
Zoom	25%-400% a passi dell'1%
Funzioni	Touch-screen orientabile (22,86 cm), Duplex, 1.000 centri di costi, salto delle pagine bianche et molta altro

Dimensioni/Peso

Dimensioni	790 x 602 x 665 mm (A x L x P)
Peso	circa 89 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	circa 1.750 W max., circa 500/600 W in funzione (2506ci/3206ci), circa 40 W in modalità stand-by, circa 0,9 W in modalità sospensione, valore TEC: 1,141/1,538 kWh/settimana (2506ci/3206ci)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Sistema di stampa

Tipo	Integrato nel sistema
-------------	-----------------------

Sistema di stampa

Formati stampa	A6R-SRA3
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
Processore	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE IIC
Funzioni	Colour optimiser, Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Sistema di scansione

Tecnologia di scansione	CCD, colori e b/n
Formato scansione	max. A3
Velocità di scansione	b/n e colori: max. 80/160 (simplex/duplex) pagine in formato A4/min (300 dpi) con DP-7110 (300 dpi)
Risoluzione di scansione	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Modalità scansione	Foto, Testo, Foto/Testo, ottimizzato per OCR
Formati file	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, equipaggiamento per PDF ad alta compressione e PDF crittografato per la scansione, XPS, Open XPS
Interfaccia	10/100/1000BaseTX
Protocollo di rete	TCP/IP
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
Funzioni	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan, WIA-Scan, autenticazione SMTP, LDAP

Sistema Fax 12 opzionale

Compatibilità	Super G3
Formato originale	max. A3
Velocità modem	33,6 kbps
Velocità di trasmissione	3 secondi o ancora meno con JBIG
Metodo di compressione	JBIG, MMR, MR, MH
Risoluzione fax	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafina (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Sistema Fax 12 opzionale

Memoria fax	170 MB
Tasti Abbreviati	2.000 numeri
Tasti One touch	1.000 numeri
Gruppi	500 numeri
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funzioni	Driver fax di rete, ripetizione automatica della selezione del numero, invio differito

Opzioni

Alimentazione originale	DP-7100 con rotazione automatica (A6R-A3, capacità: 140 fogli A4, grammatura carta 35-160 g/m ²), DP-7120 con rotazione automatica (A5R-A3, capacità: 50 fogli A4, grammatura carta 45-160 g/m ²), DP-7110 con scansione duplex in un unico passaggio (A6R-A3, capacità: 270 fogli A4, grammatura carta 35-220 g/m ²)
Coperchio originale	Platen Cover tipo E (se non è stata installato il DP-7100/DP-7120/DP-7110)
Finisher	DF-7100 finisher interno (capacità: 500 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-7120 (capacità: 1.000 fogli A4, pinzatura max. 50 fogli A4), DF-7110 (capacità: 4.000 fogli A4, pinzatura max. 65 fogli A4), PH-7120 unità perforante per DF-7100, PH-7C unità perforante per DF-7120/7110, BF-730 modulo di sviluppo brochure per DF-7110 (punto metallico max. 16 fogli A4/A3, piegatura a portafoglio max. 5 fogli A4), MT-730 (B) Multi Tray per DF-7110
Separatore lavori	JS-7100: 100 fogli
Alimentazione carta	PF-7100 (vassoi universali da 2 x 500 fogli [A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 fogli cassetto grande capacità [A4]), PF-7120 (3.000 fogli cassetto grande capacità [A4])
Altro	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, IB-35 scheda WLAN, supporto originali DT-730 (B), NK-7100 Numeric Keyboard, Molex no. 76, Controller Fiery® (solo per 3206ci, Printing System 15), HD-12 (disco rigido 320 GB**)

*Dipende dallo stato operativo

Per copie, stampa, scansione e fax *opzionale

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi 2506ci e 3206ci sono stati progettato conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.com



Rivenditore UTAX