

P-4531DN / P-5031DN P-5531DN / P-6031DN

SCHEDA TECNICA



Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Stampa
Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero
Formato di stampa	max. A4
Velocità di stampa	<i>P-4531DN:</i> max. 45 pagine A4 al minuto, duplex: max. 32 pagine A4 al minuto <i>P-5031DN:</i> max. 50 pagine A4 al minuto, duplex: max. 36 pagine A4 al minuto <i>P-5531DN:</i> max. 55 pagine A4 al minuto, duplex: max. 39,5 pagine A4 al minuto <i>P-6031DN:</i> max. 60 pagine A4 al minuto, duplex: max. 43 pagine A4 al minuto
1. pagina	<i>P-4531DN:</i> 5,9 secondi* <i>P-5031DN:</i> 6,2 secondi* <i>P-5531DN:</i> 6,6 secondi* <i>P-6031DN:</i> 4,9 secondi*
Tempo di riscaldamento	<i>P-4531DN:</i> 15 secondi* <i>P-5031DN:</i> 20 secondi* <i>P-5531DN/P-6031DN:</i> 25 secondi*
Definizione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4)**, 100 fogli Multi Bypass (A6R-A4)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²
Uscita carta	<i>P-4531DN:</i> 250 fogli A4 <i>P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:</i> 500 fogli A4
Memoria di sistema	512 MB RAM, (max. 2 GB RAM)
Processore	Cortex-A9 / 1200 MHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), Porta Compact Flash
Protocolli di rete	TCP/IP, NetBEUI

Informazioni generali

Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (PCL5e, XL), KPD (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, XPS, Open XPS
Funzioni	Duplex, 100 centri di costi, stampa diretta da memoria USB, stampa privata, stampa dei codici a barre, Google Cloud Print

Dimensioni/Peso

Dimensioni	<i>P-4531DN:</i> 285 x 380 x 410 mm (A x L x P) <i>P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:</i> 320 x 380 x 410 mm (A x L x P)
Peso	<i>P-4531DN:</i> circa 14,5 kg <i>P-5031DN/P-5531DN/P-6031DN:</i> circa 15,5 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	<i>P-4531DN:</i> circa 1.218 W max., circa 594 W in funzione, circa 10 W in modalità stand-by, circa 0,9 W in modalità sospensione, valore TEC: 2,16 KWh/settimana <i>P-5031DN:</i> circa 1.222 W max., circa 636 W in funzione, circa 11 W in modalità stand-by, circa 0,9 W in modalità sospensione, valore TEC: 2,41 KWh/settimana <i>P-5531DN:</i> circa 1.238 W max., circa 675 W in funzione, circa 11 W in modalità stand-by, circa 0,9 W in modalità sospensione, valore TEC: 2,74 KWh/settimana <i>P-6031DN:</i> circa 1.238 W max., circa 684 W in funzione, circa 11 W in modalità stand-by, circa 0,8 W in modalità sospensione, valore TEC: 2,96 KWh/settimana

Ambiente

Rumorosità	<i>P-4531DN:</i> circa 52,8 dB(A) in funzione, circa 27,1 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) <i>P-5031DN:</i> circa 53,2 dB(A) in funzione, circa 26,9 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) <i>P-5531DN:</i> circa 54,7 dB(A) in funzione, circa 27,1 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) <i>P-6031DN:</i> circa 56,0 dB(A) in funzione, circa 27,1 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Opzioni

Alimentazione carta	max. 4 x PF-320 (vassoio universale da 500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m ²]), max. 1 x PF-3100 (2.000 fogli cassetto grande capacità [A5R-A4, 60-220 g/m ²])
Uscita carta	max. 1 x PT-320 (1 x 250 fogli vassoio di uscita, eccetto per P-4531DN)
Altro	Data Security Kit (E), Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-32 B IEEE 1284, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-36 / IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 67

*Dipende dallo stato operativo

**P-4531DN: supporti solo fino al formato A5R

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi P-4531DN, P-5031DN, P-5531DN e P-6031DN sono stati progettati conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.com



Rivenditore UTAX