

P-C3062DN P-C3562DN P-C4072DN

SCHEMA TECNICA

Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Stampa
Tecnologia di stampa	Laser a colori e in bianco e nero
Formato di stampa	max. A4
Velocità di stampa	<i>P-C3062DN:</i> max. 30 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero, duplex: max. 15 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero <i>P-C3562DN:</i> max. 35 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero, duplex: max. 32 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero <i>P-C4072DN:</i> max. 40 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero, duplex: max. 36 pagine A4 al minuto a colori e in bianco e nero
1. pagina	<i>P-C3062DN:</i> Colori: 7 secondi*, b/n: 6 secondi* <i>P-C3562DN:</i> Colori: 7,5 secondi*, b/n: 6,5 secondi* <i>P-C4072DN:</i> Colori: 6,5 secondi*, b/n: 5,5 secondi*
Tempo di riscaldamento	<i>P-C3062DN:</i> 26 secondi* <i>P-C3562DN:</i> 25 secondi* <i>P-C4072DN:</i> 24 secondi*
Definizione di stampa	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoio universale da 500 fogli (A6R-A4), 100 fogli Multi Bypass (A6R-A4)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-163 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-163 g/m ²
Uscita carta	<i>P-C3062DN:</i> 250 fogli A4 <i>P-C3562DN/P-C4072DN:</i> 500 fogli A4
Memoria di sistema	<i>P-C3062DN:</i> 1.024 MB RAM, max. 1.024 MB RAM, 32/128 GB disco rigido** <i>P-C3562DN/P-C4072DN:</i> 1.024 MB RAM, max. 3.072 MB RAM, 32/128 GB disco rigido**
Processore	ARM Cortex-A9 dual core, 1,2 GHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), Wi-Fi**

Informazioni generali

Protocolli di rete	TCP/IP, NetBEUI
Sistemi operativi	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5
Emulazioni	PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS
Funzioni	Colour optimiser, stampa diretta da memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, modo silenzioso (modo metà velocità), stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi**

Dimensioni/Peso

Dimensioni	<i>P-C3062DN:</i> 409,5 x 390 x 532 mm (A x L x P) <i>P-C3562DN/P-C4072DN:</i> 469,5 x 390 x 532 mm (A x L x P)
Peso	<i>P-C3062DN:</i> circa 28,3 kg <i>P-C3562DN:</i> circa 29,5 kg <i>P-C4072DN:</i> circa 31 kg

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50 Hz
Consumo energetico	<i>P-C3062DN:</i> circa 1.113 W max., circa 452 W in funzione, circa 56 W in modalità stand-by, circa 0,6 W in modalità sospensione, valore TEC: 1,4 kWh/settimana <i>P-C3562DN:</i> circa 1.297 W max., circa 510 W in funzione, circa 74 W in modalità stand-by, circa 0,6 W in modalità sospensione, valore TEC: 1,6 kWh/settimana <i>P-C4072DN:</i> circa 1.340 W max., circa 623 W in funzione, circa 77 W in modalità stand-by, circa 0,6 W in modalità sospensione, valore TEC: 1,9 kWh/settimana

Ambiente

Rumorosità	<i>P-C3062DN:</i> circa 50,2 dB(A) in funzione, circa 30,2 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) <i>P-C3562DN:</i> circa 52,0 dB(A) in funzione, circa 30,1 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) <i>P-C4072DN:</i> circa 52,7 dB(A) in funzione, circa 29,5 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Opzioni

Alimentazione carta	max. 3 x PF-5100 (vassoio universale da 500 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m ²])
Altro	Data security kit (E), Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-36 o IB-51 scheda WLAN, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), mobiletto no. 72 (alto), mobiletto no. 73 (basso)

*Dipende dallo stato operativo

**opzionale

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

UTAX è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In veste di partner del commercio specializzato e della media impresa, siamo specializzati nella vendita di sistemi di stampanti, fotocopiatrici e multifunzionali e nella loro integrazione nell'informatica aziendale. Sosteniamo gli obiettivi strategici ed economici dei nostri clienti con sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MPS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output in modo universale e ottimizzare l'infrastruttura a seconda dei bisogni. UTAX è una marca registrata della TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.com



Rivenditore UTAX